

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 24V IP67



Współczynnik ochrony IP	67
Napięcie wejściowe [V AC]	220-240
Częstotliwość [Hz]	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]	24
Tolerancja napięcia wyjściowego [V DC]	+/- 0,3
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-20...+40°
Temperatura Tc [°C]	80
Wilgotność otoczenia pracy [%]	20...90 RH
Czas startu 230V AC [ms]	600
Power Factor 230V AC pełne obciążenie	0,96
THD [%]	<10
Ripple [mV]	<220
Zużycie prądu bez obciążenia [W]	<0,5

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 24V IP67



Kod produktu	410146	410153	410160	410184	410191	410214
Moc znamionowa [W]	40	60	100	150	200	300
Zakres mocy [W]	0-40	0-60	0-100	0-150	0-200	0-300
Prąd wyjściowy [A]	1,67	2,5	4,17	6,25	8,3	12,5
Efektywność [%]	88	90	94	94	94	94

Zabezpieczenie termiczne

Wyłączenie napięcia wyjściowego; po obniżeniu temperatury następuje ponowne załączenie i przywrócenie pracy.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem napięcia (OVP)

Przy wzroście napięcia wyjściowego do poziomu 110% wartości znamionowej następuje wyłączenie wyjścia; po usunięciu przyczyny i ponownym włączeniu zasilania urządzenie wraca do normalnej pracy.

Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP)

Wyłączenie wyjścia przy obciążeniu prądowym $\geq 110\%$ – 130% ; automatyczne przywrócenie pracy.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)

Zabezpieczenie z automatycznym powrotem do pracy – po usunięciu przyczyny awarii urządzenie samoczynnie wznowia normalne działanie.

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 24V IP67



Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$