ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 48V IP67



Współczynnik ochrony IP	67
Napięcie wejściowe [V AC]	220-240
Częstotliwość [Hz]	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]	48
Tolerancja napięcia wyjściowego [V DC]	+/- 0,3
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-20...+40°
Temperatura Tc [°C]	80
Wilgotność otoczenia pracy [%]	20...90 RH
Czas startu 230V AC [ms]	600
Power Factor 230V AC pełne obciążenie	0,96
THD [%]	<10
Ripple [mV]	<220
Zużycie prądu bez obciążenia [W]	<0,5

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 48V IP67

Kod produktu	410177	410207
Moc znamionowa [W]	100	200
Zakres mocy [W]	0-100	0-200
Prąd wyjściowy [A]	2,1	4,17
Efektywność [%]	94	94
Zabezpieczenie termiczne	Wyłączenie napięcia wyjściowego; po obniżeniu temperatury następuje ponowne załączenie i przywrócenie pracy.	
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem napięcia (OVP)	Przy wzroście napięcia wyjściowego do poziomu 110% wartości znamionowej następuje wyłączenie wyjścia; po usunięciu przyczyny i ponownym włączeniu zasilania urządzenie wraca do normalnej pracy.	
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP)	Wyłączenie wyjścia przy obciążeniu prądowym ≥110%–130%; automatyczne przywrócenie pracy.	
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)	Zabezpieczenie z automatycznym powrotem do pracy – po usunięciu przyczyny awarii urządzenie samoczynnie wznawia normalne działanie.	

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY PRO 48V IP67

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm